

VOLKSWAGEN MICRO-ONIBUS / ONIBUS

| Modelo / Motor | Ano Fabricação | Referencia | Informações Técnica | Ø | Perfil Do Eixo | Mancal | |
|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|---|-------------------|-----------|---|
| 8.140 OD / CO (Mecânico) MWM 4.10 TCA - APÓS 1994 8.150 EOD CUMMINS INTERACT 4.0 8.150 EOD (ELETRONICO) MWM 4.12 TCAE 8.150 OD (MECANICO) MWM 4.10 TCA APÓS 2001 9.150 EOD CUMMINS INTERACT 4.0 9.150 EOD (ELETRONICO) MWM 4.12 TCAE 9.150 OD (MECANICO) MWM 4.10 TCA APÓS 2001 | Após 2004 | Caixa ZF / Eaton | | 325 | 10 | | |
| | | 22585 | 23585 | | | | Com pré - amortecimento |
| | | 22142 | 23293R | | | | Opcional |
| | | 22560 | 23514 | | | | Opcional |
| | | 22018 | | | | | Conj.Plakit (7142/8293R/75022) |
| | | hnj | | | | | Conj.Plakit (7560/8514/75022) |
| 15.180 EOD MWM 4.12 TCAE 17.210 / 17.230 EOD MWM 6.12 TCE EURO III | Todos | Caixa Eaton FSB 6406 A | | 380 | 10 | | |
| | | 22981 | 23883 | | | | Platô com mancal Disco com pré- amortecimento |
| | | | 23839L | | | | Opcional |
| 15.190 EOD MWM 4.12 TCE EURO III | Todos | Caixa Eaton FSB 5406 A | | 380 | 10 | | |
| | | | | | | | Plato com mancal |
| | | 22979 | 23883 | | | | Disco com pré- amortecimento |
| 16.180 MWM 6.10 TCA Com tubo guia | Todos | 22503 | 23675 | Plato com mancal | 350 | 10 | |
| | | | 23711 | Opcional | | | |
| | | 22895 | 23827 | Platodiesel (uso obrigatorio da morin. com mancal | 365 | | |
| | | | 23827H | c/ rev.Heavy Duty | | | |
| | | 22806 | 23108 | Luk Plato c/ mancal | | | |
| | | 22620 | 23145 | Eaton Plato c/ manc. | | | |